



Монди Сейлз СНГ
125047, Россия, Москва
2-ая Брестская, 8

Тел.: +7 (495) 926-48-84
Факс: +7 (495) 926-48-84
www.mondigroup.com

ООО «Монди Сейлз СНГ» подтверждает, что данные технические характеристики верны для цветной бумаги:

Бумага производства Mondi

Бумага цветная, мультифункциональная.

Основные характеристики:

Поверхностная проклейка – комбинированная ASA

Поверхностная обработка - модифицированный крахмал и полимерная дисперсия

При производстве не применяются смолосодержащие реагенты и элементарный хлор.

Отбелка TCF. Все химикаты, входящие в состав бумаги, имеют высокие термостабильные характеристики

Вес 1 м ² , г/м ²	ISO 536	80 ± 3,0	120 ± 4	160 ± 6	230 ± 7
Толщина, мкм	ISO 534	103 ± 4	159 ± 6	214 ± 6	307 ± 8
Жесткость (продольн), mN ISO 2493		Min 100	Min 250		
Жесткость (поперечн), mN ISO 2493		Min 50	Min 160		
Шероховатость (Бендтсон), мл/мин ISO 8791-2		210 ± 50	210 ± 50	210 ± 50	250 ± 50
Пористость (Бендтсон), мл/мин ISO 8791		850 ± 450	650 ± 350	650 ± 350	650 ± 350
Впитываемость Cobb (60) mg ISO 535		20 – 35	20 – 35	20 – 35	20 – 35
Прочность поверхности (Деннисон), T459		Min 13	Min 13	Min 13	Min 13
Абразивность, mg		max 10	max 10	Max 15	Max 20
Влажность, % ISO 287		4,8 ± 0,5	4,8 ± 0,5	4,8 ± 0,5	5,2 ± 0,5
Сорность, piece/m ²		Max 30	Max 30	Max 30	Max 30
Непрозрачность, %		Не менее 92%	Не менее 92%	Не менее 92%	Не менее 92%
Прочность на разрыв, MD, мН		Не менее 115	Не менее 115	Не менее 115	Не менее 115
Прочность на разрыв, CD, мН		Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50
Массовая доля золы, %		17-21	17-21	17-21	17-21
Срок архивного хранения (возрастная устойчивость цвета) ISO 9706		Не ограничен	Не ограничен	Не ограничен	Не ограничен

Бумага пригодна для архивного хранения, сертификация по ISO 9706.

Производство сертифицировано по ISO – 9001, ISO – 14001, ISO – 18001.

Бумага сертифицирована по стандарту FSC® C015522.

Алексей Шамин

Генеральный директор
ООО «Монди Сейлз СНГ»

