

UPM Cote Silk H New

UPM Cote Silk H New - это сбалансированная и конкурентная комбинация оптических характеристик с самым широким на рынке LWC диапазоном плотностей. Бумага UPM Cote Silk H New проста и надежна в печати. UPM Cote Silk H New является экономичным выбором для производства больших печатных тиражей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	бумага с содержанием древесной массы, легко мелованная (LWC)
КОНЕЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	журналы, каталоги, рекламные материалы и прямая почтовая реклама
СПОСОБЫ ПЕЧАТИ	рулонная офсетная печать
ОТДЕЛКА	полуматовая
КОМПОЗИЦИЯ	химическая целлюлоза, мелованный слой, механическая целлюлоза
ФОРМА	роли
ДИАМЕТР РОЛЯ (СМ)	85,0-125,0
ШИРИНА РОЛЯ (СМ)	30,0-370,0
ВТУЛКА (ММ)	76,0/150,0
УПАКОВКА	крафт-бумага, влагоустойчивый полиэтилен, ламинированный крафт-бумагой

Технические характеристики

Граммаж (г/м ²) (ISO 536)	51	54	57	60	65	70
Пухлость (см ³) (ISO 534)	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
Яркость D65 (%) (ISO 2470-2)	76.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
L-объем D65 (D 65/10°) (ISO 5631-2)	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
a-объем D65 (D 65/10°) (ISO 5631-2)	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
b-объем D65 (D 65/10°) (ISO 5631-2)	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
Непрозрачность (%) (ISO 2471)	91.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0
Глянец Hunter (%) (ISO 8254-1)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Гладкость PPS 10 (μм) (ISO 8791-4)	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9