



www.upmraflatac.com

Техническая информация UPM Raflatac

02.06.2017 RUS 438

Самоклеящийся	Роли			
Поверхностный слой	POLYLASER GLOSS WHITE			
Пленка А4	А9 (Торговый код)			
Материал	Белая глянцевая полиэстеровая пленка высокоустойчивая к нагреву.			
Сфера применения	Предназначена для информационного этикетирования, где дополнительная печать осуществляется лазерным или термотрансферным методом.			
Стандартные технические характеристики				
Плотность	72	g/m ²	DIN 53352	
Толщина	50	µm	DIN 53370	
Прочность на разрыв в продольном направлении	130.0	%	DIN 53455	
Прочность на разрыв в поперечном направлении	70.0	%	DIN 53455	
Белизна	87	%	ISO 2470/1	
Шероховатость	0.7	µm	ISO 8791	PPS 10
Непрозрачность	88	%	ISO 2471	
Глянец	89	%	Hunter 75°	
Белизна по CIE	108	%	ISO 11475	
Способы печати	Благодаря предварительной обработке подходит для лазерной печати и традиционных методов печати этикеток, напр., флексографической, трафаретной и офсетной печати. Необходимы специальные чернила для неабсорбирующих поверхностей. В зависимости от используемого принтера, особенно в условиях низкой влажности, может возникнуть статическое электричество. Чтобы уменьшить этот эффект, храните оборудование в помещении с регулируемой температурой и уровнем влажности. В критических случаях рекомендуется ручная подача или обходной лоток. Перед печатью разверните веером стопку листов, чтобы освободить накопленный электрический заряд.			
Срок годности	В комбинации с клеем RP37, RPAF, RR28 и RRAF - 2 года при условии хранения при комнатной температуре (20 °C), отн.влажность 50% в оригинальной упаковке, в защищенном от света месте.			
Пределы ответственности поставщика	Всегда следует проверять, как ведет себя материал в реальных условиях его применения. Наши рекомендации составлены на основании последних данных и результатов испытаний. В связи с тем, что наша продукция эксплуатируется в неподконтрольных условиях, мы не несем ответственности за повреждения, вызванные ее применением. Только потребители нашей			



www.upmraflatac.com

продукции могут нести ответственность за ее соответствие области применения. Решение о возможности применения нашей продукции в каких-либо целях остается на усмотрение потребителя. При этом потребители обязуются соблюдать требования применимого законодательства и требования сертификации при производстве конечного товара, а также несут ответственность за выпуск продукции на рынок.

Данный документ не накладывает на поставщика никаких обязательств, явно выраженных или подразумеваемых, предназначен только получателю и не может передаваться третьим сторонам. Наша компания не несет ответственности за использование нашей продукции совместно с другими материалами.

Вся продукция реализуется на общих условиях продажи, принятых в компании UPM Raflatac, и покупатель обязуется обеспечить соответствие всем существующим нормативным требованиям.

Настоящая публикация заменяет собой все предыдущие версии. Вся информация может быть изменена без какого-либо уведомления.